




**Panel IPS de 27" con resolución 5K y frontal con acabado edge-to-edge**

<p>Si te consideras un usuario que siempre busca las mejores especificaciones y el mejor diseño, este monitor es para ti. Con una resolución 5K (5120x2880), el modelo XB2779QQS puede mostrar 14,7 MegaPixels en pantalla – 7 veces más que un monitor Full HD. Los usuarios pueden crear su propio espacio de trabajo mostrando y manipulando múltiples aplicaciones al mismo tiempo. La matriz IPS garantiza un alto rendimiento y una reproducción de color precisa y consistente junto con amplios ángulos de visión. El XB2779QQS es perfecto para diseño gráfico y web.</p>



**5K**

5K (5120x2880) resolution means a monitor can display 14.7 MegaPixels on the screen – a stunning 7 times more than a Full HD monitor.



**IPS**

IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.

## 01 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA

Diagonal	27", 68.3cm
Pantalla	IPS LED
Resolución nativa	5120 x 2880 @60Hz (14.7 megapixel 5K, DisplayPort)
Relación de aspecto	16:9
Brillo	440 cd/m <sup>2</sup> typical
Contraste estático	1 200:1 typical
Contraste avanzado	80M:1
Tiempo de respuesta	4ms
Área de visualización	horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89°
Soporte de Color	16.7mIn (6bit + A-FRC)
Sincronización horizontal	30 - 180KHz
Sincronización vertical	55 - 75Hz
Área de visualización h x v	595.2 x 334.8mm, 23.4 x 13.2"
Pixel pitch	0.116mm
Colour	negro, plateado

## 02 INTERFACES / CONECTORES / CONTROLADORES

Signal input	HDMI (x3 (max. 3840x2160 @60Hz)), DisplayPort (x2 (v.1.4 max. 5120 x 2880 @60Hz))
HDCP	sí
conector de auriculares	sí

## 03 CARACTERÍSTICAS

Reductor de luz azul	sí
Flicker free	sí
Extra	PiP, PbP, 5K resolution is only available via the DisplayPort input and requires a graphic card with DisplayPort 1.4 support (MST not supported)
OSD idioma	EN, DE, FR, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL
Controles	PowAlimentación, Entrar/Seleccionar, Desplazarse hacia arriba/Audio, Desplazarse hacia abajo/I-Style colore, Menu/Salir
Los controles de usuario	input, picture (picture format, brightness, contrast, sharpness, OD, ACR, ECO, X-Res Technology), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap), audio (volume, mute, audio input), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (DP format, opening logo, LED, auto pow. off, information, reset)
Altavoces	2 x 2.5W

## 04 ASPECTOS MECÁNICOS

Soporte de altura regulable	height, swivel, tilt
Ajuste de altura	130mm
Soporte giratorio	90°; 45° izquierdo; 45° derecho
Ángulo de inclinación	17° arriba; 2° abajo
Montaje VESA	100 x 100mm

## 05 ACCESSORIES INCLUDED

Cable	de alimentación, HDMI, DP
Otro	guía de inicio rápido, safety guide

## 06 GESTIÓN DE ENERGÍA

Unidad de fuente de alimentación	interno
Fuente de alimentación	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Gestión de energía	60W typical, Modo en espera 0.5W

## 07 SOSTENIBILIDAD

Certificados	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU, Energy Star
Clase de eficiencia energética	D

## 08 DIMENSIONES / PESO

Producto dimensiones W x H x D	650 x 434.5 (564.5) x 230mm
Peso (sin caja)	8.2kg

*All trademarks and registered trademarks acknowledged. E & O E. Specification subject to change without notice. All LCD's comply with ISO-9241-307:2008 in connection with pixel defects.*

© IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED